Configuração de ETL no módulo Fracttal Hub

Interpretation de la comtetation de la completation de la completation

1. Faça login na plataforma Fracttal One e acesse o menu principal no canto superior esquerdo.



2. Click on the "Automator" module.



3. Selecione "Fracttal Hub".



4. Clique na opção "Add" (Adicionar) no canto inferior direito.



5. Dê um nome à sua configuração de fluxo.

Fracttal Hub		Ver	são anterior 🕤 🧔 🔗 F 🗸 🗸
~			Salvar
Habilitado 🗨			
髌 Fluxo			
() Histórico de execução			
🕔 Fila de eventos	Dessriaŭe	Configurações de fluxo	
	Comunicación Fracttal One		
			<i>\$</i> @
	Ativador Fonte	Selecione um	Conexão Configuração
	Fonte	Filtro	Alvo

6. Selecione "Ativador".

Fracttal Hub		Ve	rsão anterior 🕤 🔕 🔗 👎 🗸
<i>←</i>			Salvar
Habilitado 🗨			
 Fluxo Histórico de execução 			
S Fila de eventos	Descrição Comunicación Fracttal One	Configurações de fluxo	
	Ativador Fonte	\rightarrow Selecione um \rightarrow	Conexão Configuração
	Fonte	Filtro	Alvo

7. Escolha o tipo de ativador:



- Evento: É ativado sempre que ocorre um evento registrado no acionador.
- Manual: Acionado somente por um clique manual.
- Date (Data): Acionado em uma data específica.
- Frequência: Acionada em intervalos de tempo programados.

8. Depois que o ativador tiver sido selecionado, clique em "Save" (Salvar).



9. Selecione "Source" e especifique o módulo, a conexão e a ação: Em nosso exemplo, trabalharemos com o Google Sheet

Fracttal Hub		Versão anterior 🕤 🦪 룾 🗲
~		Salvar
Habilitado Image: Fluxo Image: Fluxo	Descrição Comunicación Fracttal One	Configurações de fluxo
- Fracttal Hub	_	← Fonte
←		Módulo GoogleSheet
Habilitado		Conexão Conexión Google Sheet ~ 🗙
器 Fluxo		Açao
Histórico de execução Filo de eventes		Configurações
	Comunicación Fracttal One	Selecione

 Módulo: Selecione o tipo de comunicação desejado (previamente configurado no módulo de configuração), como API da Fracttal, banco de dados, e-mail, solicitação HTTP ou Google Sheets.

- Connection (Conexão): Escolha as configurações de comunicação previamente estabelecidas (isso é feito anteriormente no módulo de configuração).
- Action (Ação): Defina a ação que você deseja que a comunicação execute; nesse caso, é "ler".

- 10. Quando essas opções forem concluídas e depois de selecionar o Google Sheet, os seguintes campos estarão habilitados para serem preenchidos
 - spreadsheet_id:Digite o snippet do link do Google Sheets com o qual está trabalhando.



 Sheet: Esse campo indica em qual folha a informação está localizada. É importante lembrar que a ordem de numeração das folhas começa em zero. Portanto, se a folha for a primeira, o número zero deverá ser inserido nesse espaço, pois zero indica que é a primeira folha.

Fracttal Hub		- Fonte
←		Módulo GoogleSheet ~
Habilitado 🛑		Conexão Conexión Google Sheet ~ 🗙
Eluxo		Açao Ler ~
 Histórico de execução Fila de eventos 	Configurações Descrição Comunicación Fracttal One	spreadsheet_id sheet Campos Nome id Texto v +

• **Campos:** Aqui você deve adicionar os nomes das diferentes colunas que tem no arquivo do Google Sheets.



Observação: na imagem acima, adicionamos esses campos específicos, pois eles correspondem às diferentes colunas encontradas em nosso arquivo do Google Sheets.

ld		Codigo	Nombre	Тіро
	9989	fabian01	pruebafabian1	2
	9979	fabian02	pruebafabian2	2
	9969	fabian03	pruebafabian3	2
	9959	fabian04	pruebafabian4	2

11. Clique em "Save" (Salvar).

Fracttal Hub	← Fonte	6
+	Módulo GoogleSheet	~
Habilitado 🛑	– Conexão – Conexión Google Sheet v	\otimes
Sig Fluxo	Açao	~
Fila de eventos Configurações Configurações Configurações	spreadsheet_id	
Conduitation Practication (Conduitation Practication (Conduitation (sheet Campos Nome id Texto ~ Ê Codigo Texto ~ Ê Nome Nome Texto ~ Ê Texto ~ Ê Texto ~ Ê	-

12. Caso deseje uma extração mais precisa das informações, selecione "Filter" (Filtro) para definir condições (regras) que definam quais informações você deseja extrair. Se achar que isso não é necessário, você pode pular essa etapa e continuar com a próxima.

Fracttal Hub			Versão anterior 🕤 😕 🔗 F 🗸 -
~			🐻 Salvar
Habilitado 🗨			
韻 Fluxo			
 Histórico de execução Fila de eventos 	⊂ Descrição	Configurações de fluxo	
	Comunicación Fracttal One		
			4
	Ativador Fonte	Selecione um	Conexão Configuração
	Fonte	Filtro	Alvo

Fracttal Hub	← Filtro	~
~	Tonte: Fractual API	
Habilitado	AND v Nova regra	
 Fluxo Histórico de execução Fila de eventos 		

13. Selecione "Connection" (Conexão) (Destino).

Fracttal Hub		Ver	são anterior 🕤 🥥 🔗 🕞 🗸
\leftarrow			lo Salvar
Habilitado			
 Fluxo Histórico de execução Fila de eventos 	Descrição Comunicación Fracttal One Descrição Fonte Fonte	Configurações de fluxo	Conexão Configuração Alvo

14. Clique em "Module" (Módulo) e selecione a opção que deseja conectar para enviar as informações. Neste exemplo, escolhemos "Fracttal API", pois queremos enviar as informações armazenadas no Google Sheets para o Fracttal One.

Fracttal Hub		← Alvo	6
←		Módulo Fracttal	~
Habilitado		Conexão	~
器 Fluxo		- Açao	
 Historico de execução Fila de eventos 	Configurações		
	Comunicación Fracttal One		
	() ()		
	Ativador Fonte Selecione		
	Fonte Filtro		

15. Escolha o nome do consumidor criado anteriormente no "Módulo de configuração".

16. Selecione a ação que você deseja executar. Em nosso exemplo, queremos criar ativos no Fracttal One usando as informações extraídas do arquivo do Google Sheets.

Fracttal Hub		← Alvo	6
~		Módulo Fracttal	~
Habilitado 🗨		Conexão Permisos destino	~ ×
FluxoHistórico de execução		Açao Atualizar ou criar um recurso humano	~
Fila de eventos	Configurações Comunicación Fracttal One Ativador Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte		

17. clique em salvar

Fracttal Hub			← Alvo	6
~			Módulo	~
Habilitado			Conexão Permisos destino	~ ×
器 Fluxo			Açao Atualizar ou criar um recurso humano	~
() Histórico de execução		Configurações		
U Fila de eventos	Comunicación Fracttal One	→ Selecione		
	Fonte	Fillo		

18. Clique em configuração

Fracttal Hub		Ver	são anterior 🕤 🥥 🔗 👎 ~
←			Salvar
Habilitado 🗨			
 Fluxo Histórico de execução Fila de eventos 	Descrição Comunicación Fracttal One	Configurações de fluxo	Conexão Alvo

19. Aqui você faz uma apresentação dos nomes que você tem no arquivo do Google Sheet, com os nomes pertencentes ao Fracttal One Software (coluna da direita), se você tiver dúvidas sobre os nomes, pode procurar seu significado aqui: <u>Fracttal</u> <u>API</u>

Fracttal Hub		<	Configuración de Campos	~
~		٢	Fuente: Google Sheet \rightarrow (b) Destino: Fracttal API	
Habilitado			Fuente (Campos) Do	estino (Campos)
38 Flujo			Codigo \bullet \bullet co	ode
Historial de Ejecución Cola de eventos	Descripción Singenplicación do activos Estinos	ç [Tipo \bullet id	J_type_item
	Sincronización de activos Fabian		Nombre • fi	eld_1 _0-
	Activador Fuente	0	<i>Todos → Objeto</i> → fi	eld_2
	Fuente	0	Todos -> Objeto \rightarrow fi	eld_3
		0	Todos -> Objeto \rightarrow fi	eld_4

20. Depois que os nomes forem enviados, clique em "Save" (Salvar).

Fracttal Hub		(Configuração dos campos			~
<i>~</i>		Ф	Fonte: Fracttal API \rightarrow $$ Alvo: Google S	heet		
Habilitado		•	Fonte (Campos)		Alvo (Campos)	
誤 Fluxo			id_work_orders •	\rightarrow	id_works_ord es_task	හි
Histórico de execução	Config	ar o		\rightarrow	id_status_wor	~
Fila de eventos	- Descrição		id_status_work ▼	,	k_order_tasks	69
			id_task •	\rightarrow	id_task	ලි
	Ativador Fonte	el	Todos -> Objeto 🕞	\rightarrow	Campo-4	୍ <u></u> ଷ୍ଟି
	Fonte		id_item •	\rightarrow	id_item	හි
			id_status_work •	\rightarrow	id_status_wor k_order	හි
		-				

21. Por fim, ative o ETL criado, salve as alterações e execute

Fracttal Hub		Ve	ersão anterior 🕤 🏼 🥏 🔗 🛛 🗲 🗸
←•			Salvar
Habilitado I Informações Você tem alterações pendentes para salvar!			2
3월 Fluxo		Configurações de fluxo	
() Histórico de execução	Comunicación Fracttal One		
🕥 Fila de eventos	Ativador Fonte	→ Selecione um	Conexão Configuração
	Fonte	Filtro	Alvo