## **Configuration ETL dans le module Fracttal Hub**

help.fracttal.com/hc/fr/articles/26151847026061-Configuration-ETL-dans-le-module-Fracttal-Hub

1. Connectez-vous à la plateforme Fracttal One et allez dans le menu principal en haut à gauche.



2. Cliquez sur le module "Automator".



3. Sélectionnez "Fracttal Hub".



4. Cliquez sur l'option "Ajouter" dans le coin inférieur droit.

Fracttal Hub	Q Buscar	Versión anterior 🕤 🧳	🔗 📔 👻
			0 = -\$
Sin datos para mostrar con este	os parámetros		
Mostrando 0 de 0			+

5. Donnez un nom à votre configuration de flux.

Fracttal Hub		Vers	sion précédente 🕤 🦪 🔗 F 🗸
<del>~</del>			Enregistrer
Activé 🗨			
Ster Couler			
( Historique d'exécution			
S File d'événements	_ Description	Paramètres de débit	
	Comunicación Fracttal One		
	Activateur   Source	Sélectionnez	Connexion Réglage
	Source	Filtre	Destination

6. Sélectionnez "Activateur".

Fracttal Hub		Version	précédente 🕤 🦪 🔗 FE -
<del>~</del>			Enregistrer
Activé 🗨			
हुहु Couler			
Historique d'exécution			
S File d'événements	Description	Paramètres de débit	
	Comunicación Fracttal One		
	Activateur Source	$\rightarrow \qquad \qquad$	Connexion Réglage
	Source	Filtre	Destination

7. Choisir le type d'activateur :



- Événement : se déclenche chaque fois qu'un événement enregistré dans l'automatisateur se produit.
- Manuel : déclenché uniquement par un clic manuel.
- Date : se déclenche à une date précise.
- Fréquence : se déclenche à des intervalles de temps programmés.

8. Une fois le déclencheur sélectionné, cliquez sur "Enregistrer".



9. Sélectionnez "Source" et indiquez le module, la connexion et l'action : Dans notre exemple, nous travaillerons avec Google Sheet

		Version précédente 🕤 🥃	• 🔗 👎 ~
←			Enregistrer
Activé Couler Couler Couler File d'événements	Description Comunicación Fracttal One Important Source Source Source	Paramètres de débit Sélectionnez Filtre Destin	Réglage ation
Fracttal Hub		← Source	6
Fracttal Hub		CoogleSheet	Jan Stranger (* 1997) Jan Stranger (* 1997)
Fracttal Hub		Connexion	•
Fracttal Hub		Connexion	•
Fracttal Hub		Source     Module     GoogleSheet     Connexion     Action	•
Fracttal Hub	Description Comunicación Fracttal One	← Source Module GoogleSheet Connexion Action Paramètres d	<ul> <li>*</li> </ul>

 Module : Sélectionnez le type de communication désiré (préalablement configuré dans le module de configuration), tel que l'API Fracttal, la base de données, l'email, la requête HTTP ou Google Sheets.

- **Connexion :** Choisissez les paramètres de communication précédemment établis (ceci est fait précédemment dans le module de configuration).
- Action : Définissez l'action que vous voulez que la communication effectue, dans ce cas c'est "lire".

- 10. Une fois que vous avez complété ces options et sélectionné Google Sheet, les champs suivants seront activés pour que vous puissiez les remplir.
  - **spreadsheet\_id:** Saisissez l'extrait du lien Google Sheets avec lequel vous travaillez.



 Sheet: Ce champ indique sur quelle feuille se trouve l'information. Il est important de rappeler que l'ordre de numérotation des feuilles commence à zéro. Par conséquent, si la feuille est la première, le chiffre zéro doit être inscrit dans ce champ, car zéro indique qu'il s'agit de la première feuille.

Fracttal Hub	← Fuente
<b>←</b>	Google Sheet ~
Habilitado	Conexión Integración Fracttal hub Fabián ~ 🔇
Datos requeridos     Config source name no puede estar en blanco     Config target name no puede estar en blanco     Config transform map no puede estar en blanco	Acción
Flujo           (b)         Historial de Ejecución	Decompción spreadsheet.id 1XW 4uQJFyKPc
	Campos Activador Fuente Se
	Fuente

• **Campos:** Ici, vous devez ajouter les noms des différentes colonnes que vous avez dans votre fichier Google Sheets.



**Remarque** : dans l'image ci-dessus, nous avons ajouté ces champs spécifiques, car ils correspondent aux différentes colonnes de notre fichier Google Sheets.

_					
ld		Codigo	Nombre	Tipo	
	9989	fabian01	pruebafabian1		2
	9979	fabian02	pruebafabian2		2
	9969	fabian03	pruebafabian3		2
	9959	fabian04	pruebafabian4		2

11. Cliquez sur "Enregistrer".



12. Si vous souhaitez une extraction plus précise des informations, sélectionnez "Filtre" pour définir des conditions (règles) définissant les informations à extraire. Si vous estimez que cela n'est pas nécessaire, vous pouvez sauter cette étape et passer à l'étape suivante.

Fracttal Hub			Version précédente 🕤	3 9 FE -
<del>~</del>				Enregistrer
Activé				
<ul> <li>Couler</li> <li>Historique d'exécution</li> <li>File d'événements</li> </ul>	Description Comunicación Fracttal One	Paramètres de débit		(č) Réglage
	Source	Filtre	Des	stination



13. Sélectionnez "Connexion" (Destination).

Couler Co	Fracttal Hub		Versio	n précédente 🕤 🥥 🔗 F 🗸 -
Activé  Couler Culer Culer Culer File dévénements Description Comunicación Fracttal One Culer	<del>~</del>			Enregistrer
<ul> <li>Couler</li> <li>Mistorique d'exécution</li> <li>File d'événements</li> </ul> Description Comunicación Fracttal One	Activé 🗨			
Image: Source   Activateur   Source   Filtre   Destination	<ul> <li>Couler</li> <li>Historique d'exécution</li> <li>File d'événements</li> </ul>	Description Comunicación Fracttal One	Paramètres de débit	Connexion Destination

14. Cliquez sur "Module" et sélectionnez l'option que vous voulez connecter pour envoyer l'information. Dans cet exemple, nous choisissons "Fracttal API", car nous voulons envoyer les informations stockées dans Google Sheets à Fracttal One.

Fracttal Hub		
<i>←</i>		Fracttal API
Habilitado		Fracttal API Data Base
器 Flujo		Email Http Request
Historial de Ejecución     Cola de eventos	Configuración	Google Sheet
	Sincronización de activos Fabian	
	© Ø .	
	Activador Fuente Seleccio	
	Fuente Filtrar	

15. Choisissez le nom du consommateur créé précédemment dans le "Module de configuration".

16. Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer. Dans notre exemple, nous voulons créer des actifs dans Fracttal One en utilisant les informations extraites du fichier Google Sheets.

Fracttal Hub		← Destino	6
<i>←</i>		Fracttal API	~
Habilitado		Conexión	~ ×
Image: Second state       Bistorial de Ejecución	⇔	AcciónActualizar o crear un activo	~
Cola de eventos	Configuración Descripción Sincronización de activos Fabian		

17. cliquer sur enregistrer



## 18. Cliquez sur configuration



19. Ici, vous faites une présentation des noms que vous avez dans le fichier Google Sheet, avec les noms appartenant au logiciel Fracttal One (colonne de droite). Si vous avez des doutes sur les noms, vous pouvez chercher leur signification ici : <u>Fracttal API</u>

Fracttal Hub		< Configuración de Campos	~
<i>←</i>		↑ Fuente: Google Sheet $\rightarrow$ ( Destino: Fracttal API	
		E Fuente (Campos) Destino (Camp	os)
Activé 🛑			
3월 Couler		$Codigo$ - $\rightarrow$ code	-0- -0-
Historique d'exécution			]
S File d'événements	- Description	<i>Tipo</i> → id_type_item	-0- -0-
	Comunicación Fracttal One		-
		Nombre $\rightarrow$ field_1	-0- -0-
	$\rightarrow$	$\Box  \hline Todos -> Objeto  \rightarrow  field_2$	-0- -0-
	Activateur Source		
	Source	$\bigcirc \qquad \qquad$	-0-
		loaos -> Ubjeto	-0-
		$\bigcirc  Todos \rightarrow Objeto  \rightarrow  field\_4$	-0- -0-

20. Une fois les noms soumis, cliquez sur "Enregistrer".

Fracttal Hub		<	Configuration des champs			$\checkmark$
<i>←</i>		Ф	Source: Fracttal API $\rightarrow$ $\textcircled{O}$ Destination: Goog	le Sheet		
Activé		•	Source (Campagnes)		Destination (Campagnes)	
誤 Couler			id_work_orders •	$\rightarrow$	id_works_ord es_task	ලි
Historique d'exécution     File d'événements	Description		id_status_work •	$\rightarrow$	id_status_wor k_order_tasks	හි
			id_task •	$\rightarrow$	id_task	ଝି
Activateur Source	0	Toutes les personnes -> Objet	$\rightarrow_{_{\neg}}$	Campo-4	\ \ \ \ \ \ \ \ \	
	Source		id_item 👻	$\rightarrow$	id_item	ଝି
			id_status_work •	$\rightarrow$	id_status_wor k_order	හි
		_				

21. Enfin, activez l'ETL que vous avez créé, enregistrez les modifications et exécutez

